

STEIN'S DeMineral

Macht Schluss mit hartnäckigen mineralischen Verschmutzungen.

WIRKUNG:

Löst mineralische Verschmutzungen (wie z. B. Kalkablagerungen) und selbst hartnäckigen Zementschleier schnell und zuverlässig. Auch ideal zum Reinigen von Fugen.

Tenside zu 90 % abbaubar gemäß WRMG.

ANWENDUNG:

Säureempfindliche Bauteile und Gegenstände schützen oder entfernen (z. B. Kalkstein, Marmor, Metalle, Pflanzen). Für gute Belüftung sorgen. Je nach Verschmutzungsgrad in handwarmem Wasser verdünnen. 1:2 (starke) bis 1:20 (geringe Verschmutzung). Durch Wischen auftragen, einige Minuten einwirken lassen, bürsten, dann mit Schwamm, Tuch oder Wassersauger aufnehmen. Mehrfach mit klarem Wasser nachspülen. Bei gelben und braunen Belägen ist ein Farbumschlag möglich. Immer erst an unauffälliger Stelle testen. Angrenzende Beläge durch Abdecken oder Abkleben schützen. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5 °C und nicht über 25 °C. Fußbodenheizungen sind 24 Stunden vor der Behandlung abzuschalten. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung.

Auftragsmenge ca. 100ml / m².

Immer erst an unauffälliger Stelle testen.

Spätere laufende Reinigung von Fußböden mit STEIN'S Basisreiniger oder Spezialreiniger.

UMWELTSCHUTZ:

Verpackung aus recyclebarem PE

LAGERUNG UND TRANSPORT:

Kühl und frostfrei

INHALTSSTOFFE:

Phosphorsäure, kationische Tenside, Salzsäure in geringen Mengen < 3 %, Hilfsstoffe

GEFAHRSTOFFVERORDNUNG / WARNHINWEISE:

Das Produkt mit Gummihandschuhen verarbeiten. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Während der Arbeit nicht essen oder trinken. Frostfrei, gut verschlossen und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verschlucken. Wenn das Produkt verschluckt worden ist, sofort Arzt aufsuchen. Wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen.

Reizt die Augen und die Haut. (R36/38)

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. (S26)

VERPACKUNGSEINHEITEN:

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die anwendungstechnische Beratung, ob mündlich oder schriftlich, erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Die Nutzung oder Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten. Es liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders, festzustellen, ob eine Eignung gegeben ist. In keinem Fall haftet STEIN'S dem Kunden oder anderen Personen für zufällige oder Folgeschäden. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. **IMMER ZUERST TESTEN.**

